Continental
The Future in Motion

Soha többé nem fogy ki a levegőből!

ContiMobilityKit a növelt mobilitásért

- Egyszerűen használható javítókészlet defektes abroncs tömítésére és újrafújására
- Változatlan vezetési teljesítmény további 200 km távolságra, legfeljebb 80 km/h sebesség mellett
- Elsőfelszerelésre jóváhagyott minőség, német technológia

www.continental-mobility.com

Cikkszám: 17123620000

A kényelmes, hordozható megoldás.

A ContiMobilityKit egy praktikus javítókészlet, amellyel kényelmesen eltömíthető az abroncs futófelületén a szögek vagy más hasonló tárgyak által okozott, legfeljebb 6 mm átmérőjű szúrt sérülés. A készlet egy kompakt kompresszorból és egy akár 5 év szavatossági idővel rendelkező, külön flakonban található tömítőanyagból áll. Szúrásos defekt esetén nincs szükség az abroncsok azonnali cseréjére, az autó pedig maximum 80 km/h sebességgel további 200 km távolságot is megtehet. Még a szelep belsejét sem kell eltávolítani és kicserélni. Tehát néhány egyszerű lépés után máris folytathatja az útját. A ContiMobilityKit csak olyan személygépjármű-abroncsokhoz használható, melyek kötelező levegőnyomása maximum 3 bar.

A csomag tartalma:

- Kompresszor
- Nyomásálló abroncstömítőt tartalmazó flakon
- Használati utasítás
- Táska
- Kesztyű

A kompresszor műszaki jellemzői:

Áramerősség	Feszültség	Maximális nyomás
Max. 10 A DIN ISO 8820 szerint	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Méretek	**Tömeg**	**Alkalmazási hőmérséklet**
150 mm x 130 mm x 60 mm	650 g	-30°C tól +60°C

Az abroncstömítő műszaki jellemzői:

Tömítőanyag mennyisége	Szavatossági idő	Méretek
450 ml	5 év	Ø 87 mm x 125 mm
Tömeg	**Alkalmazási hőmérséklet**	
585 g	-30° C tól +60° C	

Alkalmazás személygépjármű-abroncsok esetében:

A termék az alábbi táblázatban szereplő abroncsméretekre, legfeljebb 300 kPa (3 bar, 43 psi) kötelező abroncsnyomás mellett használható.

Abroncs szélessége [mm]	Széria												Keréktárcsa átmérője [col]
130 – 195	25 – 80												R 10 – R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Abroncs szélessége [mm]	Széria								Keréktárcsa átmérője [col]
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40	45				
265/	25	30	35	40					
275/	25	30	35						
285/	25	30	35						
295/	25	30							
215/	25	30	35	40	45	50	55		R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55		
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40					
265/	25	30	35						
275/	25	30	35						
225/	25	30	35	40	45				R 20
235/	25	30	35	40	45				
245/	25	30	35	40					
255/	25	30	35						
265/	25	30	35						

Állapot: 10/2019